





Etichetta CE n°		M.04.06	Aggiornata al:	dic-25	Nome commerciale:	STABILIZZATO 0-25			
 	Produttore:		C.I.L.S.E.A. Soc.coop.r.l. - Via Raimondo dalla Costa, 201 41122 - Modena (MO)						
	Unità produttiva:		Via Pederzona n° 16 - 41010 Magreta di Formigine (MO)						
	Anno di apposizione Marchio CE:		2024	Certificato n°	1370-CPR-2501				
Materiale naturale di origine alluvionale (F. Secchia) a composiz. siliceo-calcarea									
Norme di riferimento Aggregati: UNI EN 13242:2002/A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade									
STABILIZZATO 0-25			Categoria	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	UNI EN 13242:2008	UNI EN 13450:2013		
						Dop 29-2024			
Forma dei granuli	Forma		SI			SI ₂₀			
	Appiattimento		FI			FI ₂₀			
Granulometria	d/D		d/D			0/20			
	Categoria		Cat.			G _A 75			
	Tolleranza					G _{NR}			
Massa volumica dei granuli		Mg/m ³	2,63 Mg/m ³						
Pulizia	Contenuto in fini		f			3,1% - f ₅			
	Qualità dei fini		%,MB,SE			SE=34% - MB= -			
	Contenuto in conchiglie		SC			---			
Affinità ai leganti bituminosi		Dichiarato	---						
Resistenza alla frammentazione		LA	22% - LA ₂₅						
Percentuale di sup. schiacciate/frantumate		C	C _{90/3}						
Resistenza alla levigabilità		PSV	---						
Resistenza all'abrasione		AAV,A _N	---						
Resistenza all'usura		M _{DE}	23 - M _{DE} 25						
Abrasion da pneumatici scolpiti		Cat.	---						
Resistenza allo shock termico		Dichiarato	---						
Composizione	Composizione aggregato riciclato		R _{C90} ,XG _{0,2}			---			
	Cloruri		%C			---			
	Solfati solubili in acido		AS			AS _{0,2}			
	Solfati idrosolubili		SS			---			
	Zolfo (%)		%S			S ₁			
	Costituenti che alterano la velocità di presa e indurimento del cls (sost. organiche)		Dichiarato			assenti			
	Influenza dell'aggregato sul tempo di inizio presa del cemento		Passa/Non passa			---			
	Contenuto di carbonato		%CO ₂			---			
Stabilità di volume		Ritiro per essiccamento	%WS			---			
Disintegrazione del silicato d'alcio della scoria d'altoforno essicata all'aria		Dichiarato	---						
Cost che influenzano la stabilità di Vol. della scoria d'altoforno raffreddata in aria		Dichiarato	---						
Disintegrazione ferrosa della scoria d'altoforno essicata all'aria		Dichiarato	---						
Costituenti che influenzano la stabilità di Vol. della scoria d'altoforno essicata all'aria		Dichiarato	---						
Stabilità di volume degli aggregati si scorie d'acciaio		Cat.	---						
Assorbimento di acqua		WA%	1,16% - WA ₂₄						
Emissioni di radioattività		Dichiarato	---						
Rilascio di metalli pesanti		Dichiarato	assente						
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		Dichiarato	---						
Contaminanti leggeri grossi		Dichiarato	---						
Rilascio di sost. pericolose		Dichiarato	assente						
Durabilità gelo/disgelo		F,MS	NPD						
Durabilità alla reazione alcali-silice		Dichiarato	---						
Firme per l'Azienda		Riferimenti:		Granulometria:					
RCF	 Ruozi Maurizio		Origine:	Alluvionale	Setaccio	Limite inf.	Valore prova	Limite sup.	Rif.
			Frantumazione:	Frantumato	40	100	100	100	2 D
DGEN	 Degli Esposti Guglielmo		Provenienza:	Cava	31,5	100	100	100	1,4 D
			RdP Analisi	CL_2025-1481	20	80	87,3	99	D
			Serie Stacci:	Serie di base + Serie 2	0	--	0	--	d
				0	--	--	--	d/2	
Cartiglio di Marcatura CE redatto ai sensi del Regolamento (UE) n° 305/2011									
Rev. 2 - Dicembre 2025									

		C.I.L.S.E.A. Soc.coop.r.l. Via Raimondo dalla Costa, 201 41122 - Modena (MO)															
		M.04.06															
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE																	
				Dop 29-2024													
				UNI EN 13242:2008													
1		Codice di indentificazione unico del prodotto-tipo: STABILIZZATO 0-25															
2		Identificazione del prodotto: <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">Aggregato</td> <td style="width: 15%;">0/20</td> <td style="width: 70%;">Materiale naturale di origine alluvionale (F. Secchia) a composiz. siliceo-calcareo</td> </tr> </table>						Aggregato	0/20	Materiale naturale di origine alluvionale (F. Secchia) a composiz. siliceo-calcareo							
Aggregato	0/20	Materiale naturale di origine alluvionale (F. Secchia) a composiz. siliceo-calcareo															
3		Uso previsto del prodotto da costruzione, in accordo alla specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante Norme di riferimento Aggregati: UNI EN 13242:2002/A1:2007 Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade															
4		Nome, denominazione commerciale, indirizzo del fabbricante (art. 11, par. 5 CPR 305/2011) : <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SEDE AMMINISTRATIVA</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SEDE PRODUTTIVA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Via Raimondo dalla Costa n. 201</td> <td style="text-align: center;">Via Pederzona n. 16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">41122 - Modena (MO)</td> <td style="text-align: center;">41010 - Magreta di Formigine (MO)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Tel.: 059 252308 Fax 059252310</td> <td style="text-align: center;">Tel.: 059 252308 Fax 059252310</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">E-mail: m.ruozzi@cilsea.it</td> <td style="text-align: center;">E-mail: m.ruozzi@cilsea.it</td> </tr> </table>						SEDE AMMINISTRATIVA	SEDE PRODUTTIVA	Via Raimondo dalla Costa n. 201	Via Pederzona n. 16	41122 - Modena (MO)	41010 - Magreta di Formigine (MO)	Tel.: 059 252308 Fax 059252310	Tel.: 059 252308 Fax 059252310	E-mail: m.ruozzi@cilsea.it	E-mail: m.ruozzi@cilsea.it
SEDE AMMINISTRATIVA	SEDE PRODUTTIVA																
Via Raimondo dalla Costa n. 201	Via Pederzona n. 16																
41122 - Modena (MO)	41010 - Magreta di Formigine (MO)																
Tel.: 059 252308 Fax 059252310	Tel.: 059 252308 Fax 059252310																
E-mail: m.ruozzi@cilsea.it	E-mail: m.ruozzi@cilsea.it																
5		Sistema di valutazione e verifica della Costanza della Prestazione del prodotto (All. V CPR 305-2011) : Sistema 2+															
6		ENTE DI CERTIFICAZIONE: Bureau Veritas Italia S.p.A. - Organismo Notificato n° 1370 Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema AVCP 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica 1370-CPR-2501															
7		Prestazione dichiarata:		Si veda Etichetta di Marcatura CE del Prodotto		Rev. 2 - Dicembre 2025											
8		La prestazione del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al p.to 7 Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4															
Firmato a nome e per conto di:																	
DIREZIONE GENERALE (DGEN) Degli Esposti Guglielmo				 RESPONSABILE CONTROLLO DI FABBRICA (RCF)													
luogo				 Ruozzi Maurizio													
data																	
Dichiarazione di Prestazione redatta ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n° 305/2011						Rev. 2 - Dicembre 2025											